

# 월간 거래가격

# 9



대한건설협회 [www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

- 1970년 10월 7일 등록(제 라-1362호) / 2006년 7월 28일 전문가격조사기관등록(제06-2호)
- 창간일자 1962년 11월 / 매월 1일 발행 / 통계청승인건설업임금조사기관



우수제품 2020083  
무(無)천공 클립체결 데크로드



성능인증 23-ADM0447  
지주와 일체화된 연결구가 적용된 고강성 안전난간



특허 제 10-2779567호  
내진보강 일체형 인도교



태양광 안내판 + LED 조명올타리



- ◆ 대표번호 : 1877-5338
- ◆ 홈페이지 : [www.imseong.co.kr](http://www.imseong.co.kr)
- ◆ 본사 : 경상북도 경주시 외동읍 문구로 69
- ◆ 공장 : 경상북도 안동시 임하면 추목로 453



나무로 감동을 이어가는 기업  
주식회사 임성

<p><b>거래조건</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 수도방법 : 공장상차도</li> <li>· 거래규모 : 단위당</li> <li>· 결제조건 : 현 금</li> <li>· 부가세 : 별도</li> </ul>	<p><b>조사단계</b></p> <p>메이커 — ① — 수요자</p>	<p><b>주 기</b></p> <p>· 생산자공표가격은 실거래에 있어서, 이보다 낮은 가격으로 거래되는 사례가 많으므로 구입시 유의하시기 바랍니다.</p>
---	---	---

LITE-WAY® (라이트웨이, 배선회로 일체형 연결설치 등기구)

(생산자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 ①	품 명	규 격	단위	가 ①
● 진우씨시스템				● 진우씨시스템			
● LITE-WAY (LED등기구)				● LITE-WAY (부속품)			
LED 등 기 구	LED20W, 5700K	개	105,000	Coupling	LT-CP50, AL200mm	개	4,500
"	LED40W, 5700K	"	114,000	Horizontal Elbow	LT-H, AL120mm (본체도장)	"	20,800
"	LED20W, 5700K (디밍센서형)	"	167,000	TEE	LT-T, AL170mm	"	20,800
"	LED40W, 5700K (디밍센서형)	"	179,000	Cross	LT-C, AL270mm	"	20,800
"	LED 7W, 5700K	"	35,800	Horizontal Outer 45°	LT-H/O45, AL120mm	"	20,800
				Inner Outer 45°	LT-I/O45, AL120mm	"	20,800
● LITE-WAY (직선배선부, 분체도장)				Inner Outer 90°	LT-I/O90, AL120mm	"	20,800
직 선 배 선 부	AL 70×68mm×1.2t	m	25,000	전 원 인 출 박 스	LT-BOX, AL150mm	"	18,200
"	AL 70×81mm×1.2t	"	27,000	End Cover	LT-EC, AL75mm	"	5,200
				Hanger	LT-HG, AL29×66×71.6mm	"	3,000
				Upper Cover	LT-UC10, AL70×10mm	"	5,200
				"	LT-UC21, AL70×21mm	"	6,200

· 등기구 가격은 직선배선부 미포함 된 가격임

U.T Pole®/MULTI-WIRE-DUCT® (Cable Trunking System)

(생산자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 ①	품 명	규 격	단위	가 ①
● 진우씨시스템				● 진우씨시스템			
● 본체 및 커버 (MULTI-WIRE-DUCT)				● 본체 접속 부자재			
본 체 (WA50-B)	AL 1.5×70×43.5mm, 결합높이50mmH	m	19,700	수 평 형 등 근 커 버	WA50-HR, AL1.5×71×150×51mm, WA용	개	21,800
커 버 (W70-CF)	AL 1.5×70×15.8mm, 70mm, WA용	"	7,800	"	WB50-HR, AL1.5×125×200×51mm, WB용	"	22,500
본 체 (WB50-B)	AL 1.5×124×50mm, 결합높이50mmH	"	31,200	"	WD70-HR, AL1.5×141×200×71mm, WD용	"	24,500
커 버 (W125-CF)	AL 1.5×102×8.5mm, 124mm, WB용	"	10,400	아 웃 터 등 근 커 버	WA50-OR, AL1.5×71×100×51mm, WA용	"	20,500
본 체 (WD70-B)	AL 1.5×140×70mm, 결합높이70mmH	"	33,100	"	WB50-OR, AL1.5×125×100×51mm, WB용	"	22,500
커 버 (W140-CF)	AL 1.5×120×7mm, 140mm, WD용	"	12,300	"	WD70-OR, AL1.5×141×100×71mm, WD용	"	24,300
● UNIT-COVER (배선기구 부착용)				인 너 등 근 커 버	WA50-IR, AL1.5×71×100×51mm, WA용	"	21,300
배 선 기 구 유닛 커 버 (W70-UC-F)	AL 1.5×70×140×15.8mm	개	3,600	수 직 형 엘 보	WA50-VE, AL1.5×70×150×43.5mm, WA용	"	19,000
● 격 벽 (강각전선간 전자유도차폐용)				"	WB50-VE, AL1.5×124×150×50mm, WB용	"	22,100
금 속 격 벽 (WAB50-DD1)	AL 1.5×4×47mm, WA, WB용	m	2,500	WD70-VE, AL1.5×140×220×70mm, WD용	"	25,800	
" (WD70-DD2)	AL 2×7×66mm, WD용	"	4,300	수 직 형 엘 티	WA50-VT, AL1.5×70×200×43.5mm, WA용	"	19,500
● 배선기구용 연결기구 (연접설치용기구)				수 직 형 레 듀 사 티	WBA-VT, AL1.5×124×70×200×150mm, WB용	"	22,300
배 선 기 구 연 결 (3연장)	WBA9-3T, AL 224×236mmL, 배선기구개구형Box형	조	34,800	수 평 형 엘 보	WB50-HE, AL1.5×70×150×43.5mm, WA용	"	15,600
● Base Plate (본체 바닥고정용)				"	WB50-HE, AL1.5×124×200×50mm, WB용	"	22,200
베 이스 플레이트 (반쪽형)	WA50-BP1, AL 2×71×130×30mm, WA용	개	10,600	WD70-HE, AL1.5×140×240×70mm, WD용	"	23,700	
" (전체형)	WA50-BP2, AL 2×71×130×30mm, WA용	"	12,600	수 평 형 엘 티	WA50-HT, AL1.5×70×70×245×43.5mm, WA용	"	18,800
● 행거류 및 기타				"	WB50-HT, AL1.5×124×124×245×50mm, WB용	"	22,300
배 선 기 구 고 정 볼 임 소	PT-1, STL1.25×60×120×3.45mm, WA, WB, WD용	"	600	WD70-HT, AL1.5×140×140×300×70mm, WD용	"	30,100	
쇼 인 트 커 넥 터	Cu 3×57×5.5mm, WA, WB, WD용	"	600	수 평 형 레 듀 사 티	WBA-HT, AL1.5×124×70×245×50mm, WB용	"	21,000
행 기	WA50-HG, STL 2×84×40×81mm, WA용	"	2,400	수 평 형 크 로 스	WA50-HC, AL1.5×70×70×245×43.5mm, WA용	"	27,700
"	WB50-HG, AL 2×136×45×85mm, WB용	조	4,300	"	WB50-HC, AL1.5×124×124×245×50mm, WB용	"	33,700
"	WD70-HG, AL 2×156×45×115mm, WD용	"	5,200	WD70-HC, AL1.5×140×140×300×70mm, WD용	"	40,600	
본 단 접 지 선 (본체용, 커버용)	BW-1.2, 3.5SQ×100mmL, 몸체등전위접지용	"	-	인 너 엘 보	WA50-IE, AL1.5×70×150×43.5mm, WA용	"	19,300
● End Cap (본체 중단 막음용)				"	WB50-IE, AL1.5×124×150×50mm, WB용	"	22,600
엔 드 캡	WA50-EC, AL 1.5×70×50mm, WA용	개	1,800	WD70-IE, AL1.5×140×200×70mm, WD용	"	35,600	
"	WB50-EC, AL 1.5×124×50mm, WB용	"	2,700	아 웃 터 엘 보	WA50-OE, AL1.5×70×150×43.5mm, WA용	"	19,700
"	WD70-EC, AL 1.5×140×50mm, WD용	"	2,800	"	WB50-OE, AL1.5×124×150×50mm, WB용	"	22,300
● Power Pole				WD70-OE, AL1.5×140×200×70mm, WD용	"	32,900	
계 량 기 일 체 형 (WD규격)	PP-M3.05M×0.6×3A, WD70-3M, 계량기개구형일체형상형	"	510,000	레 듀 사 티 부 형, 천 정 형	WRA-R1,R2, AL2×125×71×150×50mm, WB용	"	19,600

MULTI-WIRE-DUCT® U.T Pole® LITE-WAY® 3WAY®



(주)진우씨시스템 · 진우기술연구소

서울시 금천구 가산디지털로 33-33(가산동 대륭테크노타운2차, 104호, 107호) TEL : 02-851-8008 FAX : 02-864-8009

정부지정지 1호

PRICE : 30,000 KRW  
9 771228 330002 09  
ISSN 1228-3304

# 월간 물가자료

2025 No. 609

# 09

기획재정부 허가 전문가격조사·원가계산용역기관 발행

대한민국물기협회



납품대금 연동제  
하도급대금 연동제

원가확인·컨설팅 전문기관

02)799-0700  
www.kprc.or.kr

 **대한폴리텍 주식회사**  
KOREA POLYTECH CO., LTD.

홈페이지 [www.ptkorea.co.kr](http://www.ptkorea.co.kr)

## 준불연 우레탄 단열재

### 준불연

### 우레탄 스프레이 폼 단열재

### ECO FOAM NF



**화재에 안전하다!**  
NF준불연  
우레탄 단열재

-  **준불연**  
준불연 재료 성능 확보
-  **고성능**  
준불연 재료 성능 확보
-  **경제성**  
복잡한 구조에도 기밀 시공이 가능  
간 수명과 낮은 온도에서 사용 가능

☎ 제품문의 031-989-2350  
master@ptkorea.co.kr

### 고성능 친환경

### 심재 준불연 보드 단열재



**국토교통부 고시 제2022-84호**  
준불연재료 적합

-  **심재 준불연**  
심재 준불연 성능 확보
-  **고성능 단열**  
초기열전도율 0.020W/m.K
-  **친환경 소재**  
오존층 파괴지수(ODP) Zero

☎ 제품문의 070-4348-5478

- ☑ KS 인증 & 성적서(KS M 3809)
- ☑ 친환경 건축자재 인증서(HB)
- ☑ 준불연 공인시험 성적서

- ☑ KS 인증 & 성적서(KS M 3809)
- ☑ 실물화재 성적서(KS F 8414 외부 필로티, 외벽)
- ☑ 환경 적표지 인증, 저탄소 제품

<p><b>[가격해설]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 수도장소 : ①공장상차도</li> <li>● 결제조건 : 현금</li> <li>● 거래규모 : 300EA 정도</li> <li>● 부가세 : 별도</li> </ul>	<p><b>[주 기]</b></p> <p>* 본문의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 제하 인하시기 바랍니다.</p>	<p><b>[조사단계]</b></p> <pre>             graph LR                 M[메이커] -- ② --&gt; D[도매상]                 D -- ③ --&gt; S[수요자]                 S -- ① --&gt; M             </pre>
--	--	---

**[(주)진우씨시스템] LITE-WAY® (라이트웨이, 배선회로 일체형 연결설치 등기구) (생산자공표가격) (가격단위 : 원)**

품 명	규 격	단 위	가①격	품 명	규 격	단 위	가①격
* 등기구 가격은 직선배선부 미포함된 가격임.				■ LITE-WAY(부속품)			
■ LITE-WAY (LED 등기구)				COUPLING	LT-CP50	EA	4,500
LED 등기구(LED 20W)	LED 20W, 5700K	EA	105,000	HORIZONTAL ELBOW	LT-H	EA	20,800
· (LED 40W)	LED 40W, 5700K	·	114,000	TEE	LT-T	·	20,800
· (LED 20W) 디밍센서형	LED 20W, 5700K	·	167,000	CROSS	LT-C	·	20,800
· (LED 40W) 디밍센서형	LED 40W, 5700K	·	179,000	HORIZONTAL OUTER 45°	LT-H/O45	·	20,800
· (LED 7W)	LED 7W, 5700K	·	35,800	INNER OUTER 45°	LT-I/O45	·	20,800
■ LITE-WAY (직선배선부) (분체도장)				INNER OUTER 90°	LT-I/O90	·	20,800
직선배선부	AL 70×68mm×1.2t	m	25,000	전원인출박스	LT-BOX	·	18,200
	AL 70×81mm×1.2t	·	27,000	END COVER	LT-EC	·	5,200
				HANGER	LT-HG	·	3,000
				UPPER COVER	LT-UC10	·	5,200
					LT-UC21	·	6,200

**[(주)진우씨시스템] U.T Pole®/MULTI-WIRE-DUCT (Cable Trunking System) (생산자공표가격) (가격단위 : 원)**

품 명	규 격	단 위	가①격	품 명	규 격	단 위	가①격
■ 분체 및 커버(MULTI-WIRE-DUCT)				■ 분체 접속 부자재			
본체 (WA50-B)	AL 1.5×70×43.5mm	EA	19,700	수평형 등근 커버 (WA50-HR)	AL 1.5×71×150×51mm	EA	21,800
커버 (W70-CF)	AL 1.5×70×15.8mm	·	7,800	수평형 등근 커버 (WB50-HR)	AL 1.5×125×200×51mm	·	22,500
본체 (WB50-B)	AL 1.5×124×50mm	·	31,200	수평형 등근 커버 (WD70-HR)	AL 1.5×141×200×71mm	·	24,500
커버 (W125-CF)	AL 1.5×102×8.5mm	·	10,400	아웃터 등근 커버 (WA50-OR)	AL 1.5×71×100×51mm	·	20,500
본체 (WD70-B)	AL 1.5×140×70mm	·	33,100	아웃터 등근 커버 (WB50-OR)	AL 1.5×125×100×51mm	·	22,500
커버 (W140-CF)	AL 1.5×120×7mm	·	12,300	아웃터 등근 커버 (WD70-OR)	AL 1.5×141×100×71mm	·	24,300
■ UNIT-COVER(배선기구 부착용)				인너 등근커버 (WA50-IR)	AL 1.5×71×100×51mm	·	21,300
배선기구 유닛커버 (W70-UC-F)	AL 1.5×70×140×15.8mm	EA	3,600	수직형 엘보 (WA50-VE)	AL 1.5×70×150×43.5mm	·	19,000
■ 격벽(강약전선간 전자유도차폐용)				수직형 엘보 (WB50-VE)	AL 1.5×124×150×50mm	·	22,100
금속격벽 (WAB50-DD1)	AL 1.5×4×47mm	m	2,500	수직형 엘보 (WD70-VE)	AL 1.5×140×220×70mm	·	25,800
· (WD70-DD2)	AL 2×7×66mm	·	4,300	수직형 티 (WA50-VT)	AL 1.5×70×200×43.5mm	·	19,500
■ 배선기구용 연결기구(배선기구 연결설치용기구)				수직형 레듀서 티 (WBA-VT)	AL 1.5×124×70×200×150mm	·	22,300
배선기구 연결설(3연결)(WBA50-3T)	AL 224×236mmL 배선기구 3개 부착 BOX형	조	34,800	수평형 엘보 (WA50-HE)	AL 1.5×70×150×43.5mm	·	15,600
■ Base Plate(분체 바닥고정용)				수평형 엘보 (WB50-HE)	AL 1.5×124×200×50mm	·	22,200
베이스플레이트(반쪽형) (WA50-BP1)	AL 2×72×130×30mm	EA	10,600	수평형 엘보 (WD70-HE)	AL 1.5×140×240×70mm	·	23,700
· (전체형) (WA50-BP2)	AL 2×72×130×30mm	·	12,600	수평형 티 (WA50-HT)	AL 1.5×70×70×245×43.5mm	·	18,800
■ 행거류 및 기타				수평형 티 (WB50-HT)	AL 1.5×124×124×245×50mm	·	22,300
배선기구 고정 볼임쇠 (FT-1)	STL 1.25×60×120×3.45mm	·	600	수평형 티 (WD70-HT)	AL 1.5×140×140×300×70mm	·	30,100
조인트 커넥터 (JC)	Cu 3×57×5.5mm	·	600	수평형 레듀서 티 (WBA-HT)	AL 1.5×124×70×245×50mm	·	21,000
행거 (WA50-HG)	STL 2×84×40×81mm	·	2,400	수평형 크로스 (WA50-HC)	AL 1.5×70×70×245×43.5mm	·	27,700
· (WB50-HG)	AL 2×136×45×95mm	조	4,300	수평형 크로스 (WB50-HC)	AL 1.5×124×124×245×50mm	·	33,700
· (WD70-HG)	AL 2×156×45×115mm	·	5,200	수평형 크로스 (WD70-HC)	AL 1.5×140×140×300×70mm	·	40,600
본당접지선(본체용, 커버용) (BW-1, 2)	3.5 SQ×100mmL, 몸체 등전위 접지용	·	-	인너 엘보 (WA50-IE)	AL 1.5×70×150×43.5mm	·	19,300
■ End Cap(분체 종단 막음용)				인너 엘보 (WB50-IE)	AL 1.5×124×150×50mm	·	22,600
엔드캡 (WA50-EC)	AL 1.5×70×50mm	EA	1,800	인너 엘보 (WD70-IE)	AL 1.5×140×200×70mm	·	35,600
· (WB50-EC)	AL 1.5×124×50mm	·	2,700	아웃터 엘보 (WA50-OE)	AL 1.5×70×150×43.5mm	·	19,700
· (WD70-EC)	AL 1.5×140×70mm	·	2,800	아웃터 엘보 (WB50-OE)	AL 1.5×124×150×50mm	·	22,300
■ Power Pole(전선식 계량기+차단기 일체형)				아웃터 엘보 (WD70-OE)	AL 1.5×140×200×70mm	·	32,900
계량기 일체형(WD규격) (PP-M3)	(M050A+(BX-20A, WD70-3M, 계량기+차단기 일체형(상상)	·	510,000	레듀서(백부형, 천정형) (WBA-R1, R2)	AL 2×125×71×150×50mm	·	19,600

**MULTI-WIRE-DUCT® U.T Pole® LITE-WAY® 3WAY®**



산업통상자원부  
MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY & ENERGY  
MOTIE



조달우수제품



중기형성능인증



KS 표시인증



안전인증



V-Check Mark

(주)진우씨시스템 · 진우기술연구소

서울시 금천구 가산디지털1로 33-33(대림테크노타워 2차 104, 107호) 전화 : 02-851-8008 팩스 : 02-864-8009